

## Vægmonteret stikkontakt

Varenr. 1145A




- skrueterminaler
- X-CONTACT®
- med kontaktbærer med høj varmebestandighed
- egnet til ledningsgennemføring
- indvendig fastgørelse
- kabinetbund kan drejes 180°
- med 6 fastgørelsespunkter til at indbefatte specialterminaler
- produkter med pilotkontakt på anmodning

## Tekniske data

Ampere	63 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Beskyttelsestype	IP44
Vægt	958 g
Overensstemmelseserklæring	VDE

## Dimensioner



Drawing 1 MB 213	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	164	164	164
	d	134.5	134.5	134.5
	e	103	103	103
	f	6.1	6.1	6.1
	g	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2xM40 (blind) to be cut out		
	Max. cable diam. (mm)	32	32	32
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	6	6	6
		-25	-25	-25