

## Panelmonteret stikkontakt

Varenr. 1276




- skrueterminaler
- flange: 75 x 75 mm
- fastgørelseshulafstand: 60 x 60 mm
- lige
- også egnet til installation i kabelrør og -kolonner

## Tekniske data

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP44
Flange	75x75 mm
Fikseringshul	60x60 mm
Vægt	232 g
Overensstemmelseserklæring	VDE

## Dimensioner



Drawing 1 MB 247	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	53	64	64	65
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	83	89	89	100
	h1		6	8	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	62
Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10