

Panelmonteret stikkontakt med TwinCONTACT

Varenr. 1632




- skrueløse fjederterminaler
- egnet til ledningsgennemføring
- 20° hældning
- 32 A stikforbindelser kan udstyres med en hjælpekontakt

Tekniske data

Ampere	16 A
Poler	3 p
Volt	230 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skrueløs - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP44
Flange	73.5x64 mm
Fikseringshul	60x52 mm
Inklination	20 °
Vægt	100 g
Overensstemmelseserklæring	VDE

Dimensioner



Drawing 1 MB 465	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	58	58	61	61	60
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	7	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	105
	k	31	31	31	44	44	54
	l	52	55	65	70	70	73
	l1	60	63	72	82	82	85
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6