MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Monteringsstik TM

Varenr. 24210



- skrueterminaler
- med kontaktbærer med høj varmebestandighed
- forniklede kontakter
- med beskyttelseslåg
- (form BP)

Tekniske data

Ampere	16 A
Poler	3 p
Volt	230 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP67
Vægt	230 g
Overensstemmelseserklæring	VDE, EAC

Dimensioner



Drawing	Amp.	16		32			63		
2 MB 62	Poles	3	5	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	85	108	108	108
	b	85	85	85	85	85	101	101	101
	c	132	132	131	131	137	164	164	164
	d	70	70	70	70	70	85	85	85
	e	70	70	70	70	70	77	77	77
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.5	6.5
	g.	11	11	11	11	11	12	12	12
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	100	107	108	108	111	130	130	130
	s	70	87	94	94	102	114	114	114
	l	30	30	30	30	30	40	40	40
Terminal for cond. cross		1	1	2,5	2,5	2,5	6	6	6
section (mm²) min.-max.		—2.5	—2.5	—6	—6	—6	—16	—16	—16

Forbehold for ændringer. Vi påtager os intet ansvar for.