

Panelmonteret stikkontakt med TwinCONTACT

Varenr. 3590




- skrueløse fjederterminaler
- ensartede flangemål
- egnet til ledningsgennemføring
- 20° hældning
- stikforbindelser kan udstyres med en hjælpekontakt

Tekniske data

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skrueløs - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP67
Flange	85x85 mm
Fikseringshul	70x70 mm
Inklination	20 °
Vægt	235 g
Overensstemmelseserklæring	VDE

Dimensioner



Drawing 1 MB 520	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	56	59	59	64	64	71
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	87	91	99	103	103	110
	i	78	85	89	103	103	106
	k	32	32	33	44	44	49
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	76	76	76	78	78	78
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5 1.5 1.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5