

Vægmonteret stikkontakt

Varenr. 5601407G




- skrueterminaler
- præforbundet til installation
- **X-CONTACT®**
- koblet
- mekanisk DUO-låsning
- 3-polet kontakt
- stikforbindelser kan låses med hængelås

Tekniske data

Ampere	16 A
Poler	4 p
Volt	500 V
Klokposition	7 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP44
Kabinetmateriale	Plast
Vægt	1321 g
Overensstemmelseserklæring	VDE

Dimensioner



Drawing 1 MB 713	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	160	160	160	162	162	162
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	g	5	5	5	5	5	5
	h	238	244	243	249	249	250
	alpha	25			25		
	M	1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Max. cable diam. (mm)	25	25	25	25	25	25
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		-10	-10	-10	-10	-10	-10