

## Vægmonteret stikkontakt

Varenr. 5602506G




- skrueterminaler
- præforbundet til installation
- **X-CONTACT®**
- koblet
- mekanisk DUO-låsning
- 3-polet kontakt
- stikforbindelser kan låses med hængelås

## Tekniske data

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP67
Kabinetmateriale	Plast
Vægt	1415 g
Overensstemmelseserklæring	EAC, CQC, VDE

## Dimensioner



Drawing 1 MB 714	Amp. Poles	16			32			
		3	4	5	3	4	5	
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225	
	b	118	118	118	118	118	118	
	c	163	163	165	168	168	169	
	d	208	208	208	208	208	208	
	e	101	101	101	101	101	101	
	f	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
	g	5	5	5	5	5	5	
	h	241	245	249	252	252	255	
	alpha		25		25		25	
	M		1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
	M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
	Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		-10	-10	-10	-10	-10	-10	