

Vægmonteret stikkontakt

Varenr. 5603407G




- skrueterminaler
- præforbundet til installation
- **X-CONTACT®**
- koblet
- mekanisk DUO-låsning
- 3-polet kontakt
- stikforbindelser kan låses med hængelås

Tekniske data

Ampere	32 A
Poler	4 p
Volt	500 V
Klokposition	7 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP44
Kabinetmateriale	Plast
Vægt	1400 g
Overensstemmelseserklæring	VDE

Dimensioner



Drawing 1 MB 713	Amp. Poles	16			32			
		3	4	5	3	4	5	
Dim. in mm	a	229	229	229	229	229	229	
	b	118	118	118	118	118	118	
	c	160	160	160	162	162	162	
	d	208	208	208	208	208	208	
	e	101	101	101	101	101	101	
	f	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
	g	5	5	5	5	5	5	
	h	238	244	243	249	249	250	
	α		25		25			
	M		1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
	M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		-10	-10	-10	-10	-10	-10	