

## Vægmonteret stikkontakt DUOi

Varenr. 5611506G




- skrueterminaler
- LED-indikator for spænding (V)
- præforbundet til installation
- X-CONTACT®
- koblet
- mekanisk DUO-låsning
- 3-polet kontakt
- stikforbindelser kan låses med hængelås

## Tekniske data

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ampere                     | 16 A         |
| Poler                      | 5 p          |
| Volt                       | 400 V        |
| Klokposition               | 6 h          |
| Hertz                      | 50-60 Hz     |
| Forbindelsesteknologi      | Skruekontakt |
| Kontakt                    | standard     |
| Beskyttelsestype           | IP44         |
| Kabinetmateriale           | Plast        |
| Vægt                       | 1276 g       |
| Overensstemmelseserklæring | VDE          |

## Dimensioner



| Drawing<br>1 MB 715 | Amp.<br>Poles                                    | 16            |      |      | 32            |      |      |
|---------------------|--|---------------|------|------|---------------|------|------|
|                     |  | 3             | 4    | 5    | 3             | 4    | 5    |
| Dim. in mm          | a  | 225           | 225  | 225  | 225           | 225  | 225  |
|                     | b  | 118           | 118  | 118  | 118           | 118  | 118  |
|                     | c  | 160           | 160  | 160  | 162           | 162  | 162  |
|                     | d  | 208           | 208  | 208  | 208           | 208  | 208  |
|                     | e  | 101           | 101  | 101  | 101           | 101  | 101  |
|                     | f  | 6.4           | 6.4  | 6.4  | 6.4           | 6.4  | 6.4  |
|                     | g  | 5             | 5    | 5    | 5             | 5    | 5    |
|                     | h  | 238           | 244  | 243  | 249           | 249  | 250  |
|                     | alpha  | 25            |      |      | 25            |      |      |
|                     | M  | 1x25 and 1x32 |      |      | 1x25 and 1x32 |      |      |
|                     | M*   | 2x25          | 2x25 | 2x25 | 2x25          | 2x25 | 2x25 |
|                     | Max. cable diam. (mm)                            | 25            | 25   | 25   | 25            | 25   | 25   |
|                     | Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. | 2.5           | 2.5  | 2.5  | 2.5           | 2.5  | 2.5  |
|                     |  | -10           | -10  | -10  | -10           | -10  | -10  |