

Vægmonteret stikkontakt DUOi

Varenr. 5613506G




- skrueterminaler
- LED-indikator for spænding (V)
- præforbundet til installation
- X-CONTACT®
- koblet
- mekanisk DUO-låsning
- 3-polet kontakt
- stikforbindelser kan låses med hængelås

Tekniske data

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	60-50 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP44
Kabinetmateriale	Plast
Vægt	1348 g
Overensstemmelseserklæring	VDE

Dimensioner



Drawing 1 MB 715	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	160	160	160	162	162	162
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	g	5	5	5	5	5	5
	h	238	244	243	249	249	250
	alpha		25		25		
	M		1x25 and 1x32		1x25 and 1x32		
	M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5