

Vægmonteret stikkontakt DUOi R

Varenr. 5711406H




- skrueterminaler
- LED-indikator for spænding (V)
- præforbundet til installation
- X-CONTACT®
- koblet
- mekanisk DUO-låsning
- kontaktbærer med høj varmebestandighed
- forniklede kontakter
- 3-polet kontakt med hjælpekontakt 1 NC og 1 NO
- stikforbindelser kan låses med hængelås

Tekniske data

Ampere	16 A
Poler	4 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	forniklede kontakter
Beskyttelsestype	IP44
Kabinetmateriale	Plast
Vægt	1246 g
Overensstemmelseserklæring	VDE

Dimensioner



Drawing 1 MB 715	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	160	160	160	162	162	162
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	g	5	5	5	5	5	5
	h	238	244	243	249	249	250
	α		25			25	
	M	1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Max. cable diam. (mm)	25	25	25	25	25	25
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min-max.	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		-10	-10	-10	-10	-10	-10